



Agip metalGrind S 5 HM

Agip metalGrind S 5 HM je s vodou nemísitelný, nízkoviskozní brusný olej bez obsahu chloru na bázi minerálního oleje vysoké čistoty s nízkou tvorbou mlhy.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

metalGrind S 5 HM	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	812	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	4	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	138	DIN ISO 2592
Barva	-	0	ASTM D 1500
Koroze na mědi	Kor.stupeň	1-100A3	ASTM D 130

VLASTNOSTI A VÝKON

- Na bázi vysoce rafinovaných základových olejů, dobrá schopnost přijímat a odvádět teplo.
- Bez obsahu aromatických uhlovodíků.
- S velmi dobrou odolností proti stárnutí, dobré chování při nízkých teplotách, pachově neutrální.
- Nemá sklon ke kouřivosti.
- Bez obsahu chloru, stříhově stabilní, dobrá ochrana proti korozi.
- Kompatibilita se všemi běžnými těsníci materiály.

POUŽITÍ

Agip metalGrind S 5 HM je vhodný při broušení oceli, litiny a tvrdokovů. Produkt má vynikající chladicí a vyplachovací účinek. Dosahuje se tím vynikající jakosti povrchu.