



Agip metalPress FP 70 AE

Agip metalPress FP 70 AE je s vodou nemísitelný, tvářecí olej s polárními přísadami a EP aditivy.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

metalPress FP 70 AE	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	956	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	117	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	230	DIN ISO 2592
Barva	-	5	ASTM D 1500
Koroze na mědi	Kor.stupeň	4-100A3	ASTM D 130

VLASTNOSTI A VÝKON

- Účinný tvářecí olej pro tažení, protlačování a lisování.
- Vynikající schopnost absorbovat tlak.
- Bez chloru.
- Velmi dobrá ochrana před stárnutím a proti korozi.
- Vysoká teplotní stabilita.
- Obsahuje sírnaté komponenty.
- Má polární přísady.

POUŽITÍ

Agip metalPress FP 70 AE se používá pro hluboké tažení a protlačování ocelových plechů pro obtížné operace. Agip metalPress FP 70 AE není vhodný pro obrábění neželezných kovů. Pro odmaštění je možno použít alkalické průmyslové čisticí prostředky.