



Agip metalPress ST 300 EP

Agip metalPress ST 300 EP je s vodou nemísitelný, tvářecí olej s polárními přísadami a EP aditivy.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

metalPress ST 300 EP	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	981	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	200	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	180	DIN ISO 2592
Barva	-	5	ASTM D 1500
Koroze na mědi	Kor.stupeň	4-100A3	ASTM D 130

VLASTNOSTI A VÝKON

- Účinný tvářecí olej.
- Vynikající schopnost absorbovat tlak.
- Bez chloru.
- Velmi dobrá ochrana před stárnutím a proti korozi.
- Vysoká teplotní stabilita.
- Obsahuje sírnaté komponenty.
- Má polární přísady.

POUŽITÍ

Agip metalPress ST 300 EP se úspěšně používá pro lisování, protlačování a tažení vysoce legovaných a obtížně tvařitelných ocelí. Není vhodný pro obrábění neželezných kovů. Produkt je možno aplikovat přímo na materiál pomocí válečků, kapkovým mazáním nebo rozprašováním. Pro odmaštění je možno použít alkalické průmyslové čisticí prostředky.