



POUŽITÍ

Eni GP 330 Spray je plastické mazivo ve spreji na bázi vápníku se silným ochranným a mazacím účinkem.

Vhodný pro nejrůznější použití při údržbě průmyslových zařízení, ve firmách zabývajících se přepravou zboží a osob, loděnicích, stavebních firmách a v autodílnách.

Eni GP 330 Spray se doporučuje také k předběžnému ošetření závitových spojů před zašroubováním.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Vysoce účinný při ochraně proti vlhkosti a působení solí pro závitové spoje a svorky akumulátorů
- Díky své vysoké odolnosti je užitečný zejména v prostředí, kde je vyžadována ochrana komponentů vystavených působení povětrnostních vlivů





CHARAKTERISTIKY

| Vlastnosti | Metoda | Jednotka | Typický |
|---|---------------|--------------------|---------------------------|
| Vzhled | - | - | čirý |
| Barva | - | - | slonovinově bílá |
| Olej | - | - | minerální |
| Typ pohonné látky | - | - | propan butan |
| Typ rozpouštědla | - | - | uhlovodíková rozpouštědla |
| Hustota při 20°C | A.I.A. 43 010 | kg/m ³ | 700 |
| Viskozita při 40°C | ASTM D 445 | mm ² /s | 100 |
| Bod vzplanutí (COC) (po nuceném odpařování) | ASTM D 92 | °C | >4 |
| Bod skápnutí | ASTM D 566 | °C | 145 |
| Penetrace po 60 dvojdvořících | ASTM D 217 | dmm | 280 |
| EMCOR test v destilované vodě | IP 220 | min/max | 0/0 |
| EMCOR test ve slané vodě | IP 220 | min/max | 0/0 |
| Vypíratelnost vodou při 79°C | ASTM D 1264 | % p | 1,5 |

UPOZORNĚNÍ

- Nádoba pod tlakem
- Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C
- Neprorázejte a nevhazujte do ohně, a to ani po použití
- Nerozprašujte nad plamenem nebo nad žhavým tělesem
- Vyhněte se přímému vdechnutí či stříknutí do očí
- Přípravek uchovávejte a používejte v dobře větraných místnostech
- Zabraňte akumulaci elektrostatických výbojů
- Skladujte v bezpečné vzdálenosti od ohně a jisker



eni



- Nekuřte
- Nevdechujte aerosoly
- Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a vznícení
- Vyhýbejte se používání nadměrného množství přípravku nebo jeho nevhodnému používání

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Před použitím důkladně protřepejte. Naneste postříkem na ošetřované plochy, a v případě nutnosti použijte vhodný rozprašovač s trubičkou.

