



POUŽITÍ

Eni Geum LFG 40 je mazivo pro moderní stacionární motory, zážehového typu, spalující skládkový plyn, bioplyn nebo další fermentační plyny. **Eni Geum LFG 40** je formulován se základových olejů s vysokým viskozitním indexem a vybraných přísad, které dávají detergentně-dispergační a protiotěrové vlastnosti. Produkt si zachovává obzvláště vysokou odolnost vůči oxidačním procesům a nízký obsah fosforu.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Prevence tvorby usazenin a laků na pístech a ventilech zajišťuje vynikající čistotu motorů.
- Ochrana mazaných komponentů před mechanickým opotřebením.
- Umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje.

SPECIFIKACE - SCHVÁLENÍ

- GE Jenbacher motory typ 2/3/4/6 pro plyn třídy B a C
- MAN M 3271-4
- MAN M 3271-5





CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Typické
Vzhled	APM 27	-	čirý
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	873
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	13.4
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	110
Bod vzplanutí COC	ASTM D 92	°C	231
Bod tuhnutí	ASTM D 5950	°C	-30
Číslo alkality (BN)	ASTM D 2896	mgKOH/g	4.5
Síranový popel	ASTM D 874	% hm.	0.5



eni