



POUŽITÍ

Uvolňovací sprej se sulfidem molybdeničitým

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Uvolňovací sprej s vysokou penetrační schopností
- Proniká do hloubky a rozpouští rez, korodující sloučeniny, mastnoty a nečistoty.
- Přítomnost sulfidu molybdeničitého usnadňuje a zvýrazňuje uvolňovací schopnost přípravku. Zabraňuje vzniku nových oxidačních procesů a zanechává ochranný a mazací film.
- Uvolňuje matice, stavěcí šrouby, pohyblivé mechanické spoje, a lze jej použít k ošetření závitových spojů před zašroubováním. Vhodný k mazání čepů kol, zámků apod.
Nepostradatelná pomůcka pro každou dílnu zabývající se údržbou průmyslových zařízení, dopravních prostředků, v loděnicích, staveništích, ve stavebních firmách a autoopravnách.
- Neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu.

CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Typický
Vzhled	-	-	aerosol
Barva	-	-	černá
Hustota při 20°C	A.I.A. 43 010	kg/m ³	670

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Před použitím protřepejte. Naneste postříkem na ošetřované plochy, a v případě nutnosti použijte vhodný rozprašovač s trubičkou.

