



## POUŽITÍ

Eni Mix 2T je mazivo vyvinuté pro 2- taktní motory skútrů a motocyklů, chlazených vzduchem a kapalinou. Podle typu motoru, může být produkt smíchán s palivem v nádrži manuálně nebo použit v samomísícím mazacím systému.

## VÝHODY PRO ZAKAZNÍKA

- Eni Mix 2T je formulován za použití balíčku přísad obsahujících malé množství popela, který minimalizuje úsady ve spalovací komoře, zanesení zaplovací svíčky a zablokování výfukových kanálů. Jeho detergentní vlastnosti minimalizují tvorbu laků a karbonových úsad, čímž zabraňují zalepení pístních kroužků.
- Eni Mix 2T snižuje vznik koroze v motoru v důsledku napadení vlhkostí při spalování paliva a kyselinami.

## SPECIFIKACE & SCHVÁLENÍ

- API TC

## CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka měření	Typické
Barva	-	-	červená
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	871
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	9.0
Viskozita při 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	62
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	121
Bod vzplanutí P.M.	ASTM D 93	°C	111
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-28

