



## POUŽITÍ

Rozpouštědlo s vysokou odmašťovací schopností.

## VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Přípravek s pomalým odpařováním. Obsahuje rozpouštědla na bázi uhlovodíků s vysokým bodem varu.
- Čistí strojově obráběné kovové díly od mastnot, olejů, prachu a uhlíkatých zbytků.
- Vyznačuje se vysokým bodem vzplanutí, což umožňuje bezpečnější přepravu a skladování oproti ostatním těkavějším přípravkům.
- Vhodný pro použití ve strojírenském a kovoobráběcím průmyslu, v železniční, silniční a lodní dopravě, v polygrafickém průmyslu, při čištění vyžadujícím použití rozpouštědel s nízkou těkavostí a hořlavostí.

## CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Typický
Vzhled	-	-	čirý
Barva	-	-	bezbarvý
Hustota při 20°C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	785

## UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte na elektrických zařízeních pod napětím.
- Vzhledem k tomu, že přípravek by mohl poškodit některé lakované gumové nebo plastové podklady, doporučujeme před použitím vyzkoušet na menší ploše.





## ZPŮSOB POUŽITÍ

- Přípravek naneste hadříkem nebo štětcem na ošetřovaný povrch a vyčkejte, dokud se neodpaří. Případné zbytky lze odstranit suchým hadříkem nebo proudem stlačeného vzduchu.

