



## POUŽITÍ

Eni Rotra LSX 75W-90 je speciální top syntetické mazivo pro ručně řazené převodovky vyžadující API GL-4 nebo GL-5 výkonnostní úroveň. Je speciálně formulované pro mazání jak převodovek tak diferenciálů v moderních vozidlech.

Je také vhodné pro mazání převodovek přívěsných motorů a pohonných systémů.

## VÝHODY ZÁKAZNÍKA

- Tento produkt **zaručuje mimořádnou tepelně-oxidační stabilitu a výjimečnou ochranu** proti korozi a plnou kompatibilitou s těsněním. Může splňovat i ty **nejnáročnější specifikace výrobců automobilů OEM** pro dlouhé intervaly výměn olejů.

## SPECIFIKACE & SCHVÁLENÍ

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- MB-Approval 235.8
- MAN 342 type S1
- MAN 341 type Z2
- Volvo 97312
- SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105E)
- MACK GO-J
- Scania STO 2:0 A FS
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A





## CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka měření	Typická
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	850
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	16.0
Viskozita při 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	103
Viskozitní Index	ASTM D 2270	-	160
Viskozita při -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	70000
Bod vzplanutí (COC)	ASTM D 92	°C	200
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-48

