



## POUŽITÍ

Eni Rotra MP 75W-90 je speciální mazivo syntetické technologie pro ručně řazené převodovky vyžadující API GL-4 nebo GL-5 výkonnostní úroveň. Bylo speciálně navrženo pro mazání obou, jak převodovek tak diferenciálů v moderních vozidlech.

## VÝHODY ZÁKAZNÍKA

- Eni Rotra MP 75W-90 zaručuje mimořádnou tepelně-oxidační stabilitu, výjimečnou ochranu proti korozi a plnou kompatibilitou s těsněním. Může uspokojit i ty nejnáročnější specifikace výrobců automobilů OEM pro dlouhé intervaly výměn olejů.

## SPECIFIKACE & SCHVÁLENÍ

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- SAE J2360
- MAN 341 type Z2
- MAN 342 type M3
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A





## CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka měření	Typická
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	875
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	16.3
Viskozitní Index	ASTM D 2270	-	155
Viskozita při -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	135000
Bod vzplanutí (COC)	ASTM D 92	°C	200
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-42

