



POUŽITÍ

Čistící přípravek na bázi vody k čištění strojů a povrchů vyžadující čištění s odmašťujícím účinkem.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Zvláště vhodný ke studenému odmašťování lakovaných, kovových nebo plastových povrchů. Lze jej použít k čištění průmyslových podlah, podlah v garážích, dílnách, hotelech, restauracích, nemocnicích, a rovněž k čištění strojů a nářadí.
- **Eni SA 120** je použitelný také pro některé typy čištění v tiskárnách nebo na lodích k odstranění oleje, nafty a odolných nečistot.
- Účinně nahrazuje chemická rozpouštědla a eliminuje problémy vznikající při jejich použití, jako např. hořlavost, toxicita apod.

CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Typické
Barva	-	-	fluorescentní žlutá
Hustota při 20°C	ASTM D 4052	kg/m ³	1053
pH	UNI 24003	-	11,9

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Používejte zředěný do 2% (20g na jeden litr vody) v závislosti na množství nečistot. Chcete-li dosáhnout silného účinku a efektivního vyčištění, použijte přípravek v čisté podobě.
- Přípravek nanášejte štětcem nebo houbou nebo jej nastříkejte na ošetřovaný povrch. Důkladně opláchněte.

