



POUŽITÍ

Vysoce koncentrovaný odmašťovací čisticí přípravek.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Odmašťovací přípravek vhodný k čištění mechanických dílů znečištěných mastnotami, olejem, prachem a uhlíkatými zbytky.
- Přípravek nachází uplatnění ve strojírenském a kovoobráběcím průmyslu, v železniční, silniční a lodní dopravě při čištění vyžadujícím použití rozpouštědel s nízkou těkavostí. Lze jej použít také ve skladech hořlavých materiálů.
- Eni SOL 141 se používá také k odvoskování a pravidelnému čištění válců válcovacích stolic v ocelárnách.

CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Typický
Barva	-	-	žlutá
Hustota při 20°C	ASTM D 4052	kg/m ³	990
pH	UNI 24003	-	13,0

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Neředěný přípravek rozetřete po povrchu nebo naneste na čištěný díl štětcem, nebo ponořte ošetřovaný díl přímo do přípravku.
- Nechejte působit několik minut, a poté povrch nebo díl znovu očistěte hadříkem nebo proudem stlačeného vzduchu.

