



POUŽITÍ

Eni i-Sea Outboard 2T je mazivo nejnovější generace pro 2-taktní přívěsné motory s přímým nebo nepřímým vstřikováním, zvláště vhodné pro plavida a vodní skútry, ale také vhodné pro universální použití. Může se používat v režimu předmísení s palivem a v samostatných samomísicích zařízeních.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Je formulován s vybraných komponentů pokročilé technologie k minimalizaci korozních jevů slané vody .
- Jeho složení bylo navrženo tak, aby zabránilo tvorbě popelovin, s cílem zabránit tvorbě karbonových usazenin uvnitř motoru a zajištění nejlepšího výkonu podle specifikace NMMA TC-W3®.
- Poskytuje účinný ochranný a protikorozní účinek, který je zvláště užitečný pro zachování nejvíce delikátních částí motorů během dlouhého období nečinnosti.
- Umožňuje okamžité a kompletní smíchání s benzínem.

SPECIFIKACE - SCHVÁLENÍ

- NMMA TC-W3





CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	874
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	8.0
Viskozita při 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	52
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	140
Bod vzplanutí P.M.	ASTM D 93	°C	105
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-33

