



POUŽITÍ

Eni i-Sint 10W-40 je vysoce kvalitní motorový olej formulovaný syntetickou technologií vyvinutý ke splnění potřeb zážehových a vznětových motorů v autech nejnovější generace a užitkových vozidel, a to i v nejtěžších podmínkách.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Syntetické složky pomáhají vytvářet olejový film, který pevně přilne ke kovovým povrchům, i když byl motor dlouhou dobu odstaven, čímž se usnadňuje studené startování a snížení opotřebení.
- Formulace je optimalizována k zajištění maximálního mazání i při dlouhodobém provozu ve všech klimatických podmínkách.
- Produkt má nízkou odpařitelnost, která může snižovat spotřebu oleje a umožňuje dlouhé intervaly mezi výměnami oleje.
- Detergentně-dispergantní složky formulace zabraňují tvorbě kalu, který má tendenci se vyvíjet na částech motoru pracujících při nízkých teplotách a rovněž se snižuje tvorba laků, fermeží a vytváření úsad, čímž pomáhají udržovat mechanické komponenty ve vrcholné kondici.

SPECIFIKACE - SCHVÁLENÍ

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB-Approval 229.3





CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	860
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.1
Viskozita při 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	94
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	155
Viskozita při -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	5480
Bod vzplanutí (COC)	ASTM D 92	°C	228
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-33

