



POUŽITÍ

Eni Grease NS 4 je speciální plastické mazivo formulované z rostlinného základového oleje, světlé žluté barvy, hladké textury, vyrobené s anorganickým zahušťovadlem a nerozpustné v uhlovodíkových rozpouštědlech.

Navržen a realizován, aby splňoval požadavky na mazání kohoutů a ventilů v ropném průmyslu a průmyslových odvětvích, ve kterých existuje možnost kontaktu s kapalnými nebo plynnými uhlovodíky.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Nerozpustný ve většině ropných rozpouštědel
- Nerozpustný ve vodě

SPECIFIKACE & SCHVÁLENÍ

- ISO 12924 L-XABBA 4





CHARAKTERISTIKY

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Typické
Konzistence (stupeň NLGI)	-	-	4
Typ zahušřovadla	-	-	silikagel
Typ základového oleje	-	-	rostlinný
Viskozita základového oleje při 40 °C	ASTM D 7042	mm ² /s	245
Vzhled	-	-	hladká textura
Barva	-	-	světle žlutá
Bod skápnutí	ASTM D 566	°C	neskapavá
Penetrace, pracovní, 60 d. s.	ASTM D 217	dmm	190
Teplotní rozsah	-	°C	-10/+80

