



AGIP MIX 2T

Agip Mix 2T je moderní mazivo formulované z minerálních základových olejů pro použití ve středně zatížených vzduchem nebo vodou chlazených dvoutaktních motorech (skútry, mopedy). Je vhodný pro použití ve směsi s bezolovnatým benzínem.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Viskozita při 100 °C	mm ² /s	8,9
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	68
Viskozitní index	-	104
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	200
Bod tuhnutí	°C	-24
Hustota při 15°C	kg/l	0,880

VLASTNOSTI A VÝKON

- Jeho nízký obsah popela minimalizuje úsady ve spalovací komoře, zanesení zapalovacích svíček a zablokování výfukových kanálů a rozdělovacích potrubí.
- Jeho detergentní vlastnosti minimalizují tvorbu kalů a karbonových usazenin, a tak zabraňují zalepení pístních kroužků.
- Agip Mix 2T bojuje proti rzi a korozi v motoru v důsledku útoku vlhkosti a kyselin vzniklých při spalování paliva.

SPECIFIKACE

Agip Mix 2T splňuje požadavky následujících specifikací:

- API TC