

# Sint 505.01 CZ 5W-40

**Sint 505.01 CZ 5W-40** syntetický univerzální motorový olej vyvinutý podle nejnovějších technologií na bázi speciálně vybraných syntetických základových olejů, do kterých jsou přidána speciální aditiva pro získání odpovídajících vlastností. Tento syntetický univerzální motorový olej "mid SAPS" je doporučen pro použití v benzínových a naftových motorech s přeplňováním nebo bez něj, v osobních a dodávkových automobilech. Díky nízkému obsahu SAPS lze tento výrobek použít ve vozidlech s motory vybavenými moderními třícestnými katalyzátory a filtry pevných částic.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		5W-40
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	850
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,2
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	86
Viskozitní index	-	155
Bod vzplanutí	°C	218
Bod tuhnutí	°C	-33
Celkové číslo alkality (TBN)	mgKOH/g	7,4
Síranový popel	%	0,75

## VLASTNOSTI

**Sint 505.01 CZ 5W-40** nabízí následující vlastnosti:

- rychlý studený start
- bezpečný mazací film při vysokých teplotách
- velmi dobré detergentní a dispergační vlastnosti
- velmi silná ochrana proti opotřebení, korozi a pění

## SPECIFIKACE

- ACEA C3
- API SN
- MB 229.51/229.31
- VW 502.00, 505.00, 505.01
- BMW Longlife-04
- PORSCHE A40
- GM Dexos 2
- RENAULT RN700, RN710
- PSA B71 2297