



# eni ARUM HT 220

**eni ARUM HT 220** je mazivo té nejlepší kvality vytvořené ze speciálních syntetických bází esterového typu, které při vysoké teplotě nezanechává žádné usazeniny. Jsou to aditiva, která propůjčují vlastnosti působící proti opotřebením a která zajišťují mimořádnou odolnost proti oxidaci.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

### eni ARUM HT 220

Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	222
Viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	25
Viskozitní index	-	143
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	244
Bod tuhnutí	°C	-30
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	981

## VLASTNOSTI A VÝKON

- Díky jeho speciální bázi minimalizuje **eni ARUM HT 220** tvorbu vysokoteplotních uhlíkových usazenin.
- Vysoký viskozitní index produktu snižuje kolísání viskozity v závislosti na teplotě, tím stále zajišťuje přiměřenou mazací vrstvu.
- Protikorozivní vlastnosti výrobku zajišťují účinnou ochranu všech mazaných částí.
- Dobré vlastnosti proti opotřebením **eni ARUM HT 220** zvyšují životnost mazaných dílů a to i při vysoké teplotě.
- Odolnost proti oxidaci **eni ARUM HT 220** prodlužuje servisní lhůty oleje, což zajišťuje nejlepší mazací podmínky.

## POUŽITÍ

**eni ARUM HT 220** je doporučován zejména pro mazání řetězů, ložisek a převodovek, pracujících za vysokých teplot. **eni ARUM HT 220** může být aplikován v podobě automatického nanášení sprejem nebo olejničkami. Může být rovněž nanesen ručně štětcem.

**Upozornění:** Tento výrobek je při běžné teplotě mísitelný s minerálními oleji. Není mísitelný s polyglykoly jako např. BLASIA S a podobnými výrobky.