



eni ASTER MP

eni ASTER MP je vodou nemísitelný, chloru prostý olej pro obrábění kovů, téměř bez olejové mlhy, na bázi minerálního oleje.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

eni ASTER MP	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	875	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	30	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-12	DIN ISO 3016
Koroze na mědi	Kor.stupeň	1A-100	DIN 51 759

VLASTNOSTI A VÝKON

- Na bázi vysoce rafinovaných základních olejů s dobrou schopností vyplachování.
- Žádné zabarvení případně tvoření skvrn na strojích a obrocích
- S velmi dobrou odolností proti stárnutí.
- Bez chloru, téměř bez aromát, dobrá ochrana proti korozi.
- Výkonný řezný olej s nepatrnou olejovou mlhou.
- Použitelný jako mazací a hydraulický olej HLP 32, CLP 32.

POUŽITÍ

eni ASTER MP může být používán jako olej pro obrábění kovů, jakož i jako mazací a hydraulický olej. Hodí se pro středně těžké obrábění stejně jako broušení oceli, hliníku a barevných kovů .