



# eni ASTER S

**eni ASTER S** je vodou nemísitelný, chloru prostý vysoce výkonný olej pro obrábění kovů, téměř bez olejové mlhy, na bázi minerálního oleje s účinnými EP přísadami.

## CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

eni ASTER S	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	895	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	38	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-12	DIN ISO 3016
Koroze na mědi	Kor.stupeň	4-100A3	ASTM D 130

## VLASTNOSTI A VÝKON

- Na bázi vysoce rafinovaných základních olejů s dobrou schopností vyplachování.
- S aktivními EP přísadami.
- S velmi dobrou odolností proti stárnutí.
- Bez chloru, téměř bez aromát, dobrá ochrana proti korozi.
- Výkonný řezný olej s nepatrnou olejovou mlhou.

## POUŽITÍ

**eni ASTER S** se speciálně hodí pro obrábění legovaných ocelí, jako řezání závitů, přesné řezání, protahování, protlačování atd. Při obrábění barevných kovů je nutné ihned po výrobě vyčištění obrobků, protože by jinak mohlo dojít k vytvoření skvrn.