



# eni Gas Engine Oil

**eni Gas Engine Oil** je motorový olej se syntetickou technologií základového oleje speciálně formulovaný pro mazání motorů užitkových vozidel spalujících LPG nebo zemní plyn.

## CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

| Stupeň SAE           |                    | 10W-40 |
|----------------------|--------------------|--------|
| Hustota při 15°C     | kg/m <sup>3</sup>  | 882    |
| Viskozita při 100°C  | mm <sup>2</sup> /s | 14.5   |
| Viskozita při 40°C   | mm <sup>2</sup> /s | 87     |
| Viskozita při -20 °C | mPa·s              | 3200   |
| Viskozitní index     | -                  | 170    |
| TBN                  | mg KOH/g           | 7,9    |
| Bod tuhnutí          | °C                 | -24    |

## VLASTNOSTI A VÝKON

- Díky syntetickému složení a jeho vyvážené kombinaci přísad má **Eni Gas Engine Oil** potřebné mazací vlastnosti pro nepřetržitou vysokou výkonnost v nejnáročnějších podmínkách.
- Nejnovější vývoj aditivační technologie umožnil snížit problém s úsadami ve spalovací komoře spojených s motory spalujícími plynná paliva. Využití těchto nových technologií zajišťuje, že trvanlivost motoru nebude ohrožena, jak je patrné u produktů ze zemního plynu při použití ve vozidlech.

## SPECIFIKACE

**eni Gas Engine Oil** splňuje výkonnostní požadavky následujících specifikací: API CF-4, MAN 3271.