



# eni Geum LFG

**eni Geum LFG** je nový premium motorový olej, formulovaný na bázi nízko-popelnaté technologie, zvláště určený pro stacionární motory spalující bioplyn, skládkový plyn a kalový plyn.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

### Stupeň SAE

**40**

Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	880
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,3
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	125
Viskozitní index	-	108
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	230
Bod tuhnutí	°C	-18
BN (celková alkalita)	mgKOH/g	4,5
Síranový popel	%hm.	0,55
Fosfor	ppm	280

## VLASTNOSTI A VÝKON

- Účinná ochrana mazaných dílů díky vynikající minimalizaci úsad na pístech vede k zabránění zalepování kroužků, ochraně před vydíráním vložek válců a celkové čistotě motoru a má za následek delší životnost komponentů.
- Obsahuje kombinaci prémiových vysoce výkonných základových olejů a s pečlivým výběrem aditiv **eni Geum LFG** poskytuje výjimečnou ochranu pro motory spalující agresivní kyselé plyny.
- Vynikající odolnost vůči oxidaci a nitraci navíc k optimalizované retenční schopnosti BN dělají tento prémiový olej zvláště vhodný pro prodloužené intervaly výměny.
- **eni Geum LFG** přijal technologii formulovanou nízkým obsahem fosforu, která poskytuje spolehlivou funkci katalyzátoru.

## SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

GE Jenbacher motory řady 2/3/4/6 na třídu plynu B a C.