



# eni Geum NG

**eni Geum NG** je nový motorový olej s optimalizovanými výkonnostmi pro nejnovější generaci plynových motorů spalujících zemní plyn nebo bioplyn, vhodný pro oba typy motorů stechiometrické a s chudou směsí.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

### Stupeň SAE

**40**

Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	900
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,6
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	124
Viskozitní index	-	104
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	230
Bod tuhnutí	°C	-18
BN (celková alkalita)	mgKOH/g	5,5
Síranový popel	%hm.	0,5
Fosfor	ppm	280

## VLASTNOSTI A VÝKON

- Obsahuje pečlivě vybrané prémiové aditiva a vysoce kvalitní základové oleje k zajištění očekávaných výkonností z hlediska detergentně-dispergantních, protiotěrových a protipěnicích vlastností.
- Silná aditivace antioxidantů dělá produkt vhodný pro dlouhé intervaly výměny.
- **eni Geum NG** přijal technologii formulovanou nízkým obsahem popela, která zabraňuje tvorbě úsad na výstupních ventilech, ve spalovací komoře a hlavě pístu, tedy prevenci před rizikem škodlivého předzápalu.

## SPECIFIKACE A SCHVÁLENÍ

- GE Jenbacher motory řady 2/3/4/6 na třídu plynu A a B
- MWM