



# eni LHM Super

**eni LHM Super** je speciální zelená kapalina na bázi minerálních základových olejů určená pro počáteční naplnění a doplňování hydraulických a brzdových systémů vozidel, pro které konstruktéři předepsali použití LHM kapalin tohoto typu.

Je vhodný pro použití v centrálních hydraulických systémech a brzdových systémech Fiat a Citroen, pro které je specifikována LHM kapalina.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

### eni LHM Super

Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	6,2
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	18
Viskozita při -40°C	mP.s	1100
Viskozitní index	-	>300
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	125
Bod tuhnutí	°C	-60
Barva	-	zelená
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	835

## VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni LHM Super** je možno míchat v jakémkoliv poměru s kapalinami LHM stejného typu, ale v žádném případě se nemůže míchat s jinými druhy kapalin.
- Jeho velmi nízký bod tuhnutí umožňuje bezproblémové použití i při nejnižších teplotách okolí.
- Nezpůsobuje korozi na materiálech používaných v hydraulických okruzích a proto pomáhá prodlužovat životnost použitých dílů.
- **eni LHM Super** pomáhá zabránit škodám na ucpávkách a těsněních, protože je kompatibilní se všemi druhy pryží (s výjimkou typů NR, SBR, EPDM).
- **eni LHM Super** má velmi dobré mazací vlastnosti, což zajišťuje správnou funkci mechanických dílů v hydraulických okruzích, ve kterých se používá, zároveň snižuje opotřebení pohyblivých částí.

## SPECIFIKACE

**eni LHM Super** splňuje následující specifikace:

- Citroen PSA B 712710

## VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tento výrobek v brzdových systémech automobilů obecně.

Nepoužívejte tento výrobek v modelech Citroen ID a DS s černou nádrží pro brzdovou kapalinu.