



# eni MARINEMIX SM

**eni MARINEMIX SM** je bezpopelnaté mazivo pro přívěsné vodou chlazené dvoutaktní motory, pro jakýkoliv model a s ohledem na mísící poměr určený výrobcem. Je vhodný pro použití jak v manuální přípravě směsi s benzínem, tak v systémech s odděleným mazáním.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7,2
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	44
Viskozitní index	-	125
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	85
Bod tuhnutí	°C	-30
Hustota při 15°C	kg/l	0,880

## VLASTNOSTI A VÝKON

- Jeho samomísící schopnost je v souladu s technickými pokyny pro moderní mazací směsi a zajišťuje okamžité utvoření homogenní směsi za jakékoliv teploty.
- Použitá aditiva nevytvářejí popel, což zabraňuje vzniku usazenin ve spalovací komoře a předchází předčasnému zapalování a zanesení svíček.
- Jeho čistící schopnosti minimalizují tvorbu kalu a karbonových usazenin v drážkách pístů a tím udržují volné a účinné pístní kroužky.
- Vybrané minerální základové oleje zabraňují vzniku karbonových usazenin na svíčkách, ve výfukových kanálech a všestranně tak brání snížení výkonu.
- **eni MARINEMIX SM** zajišťuje efektivní mazání všech pohyblivých součástí i při použití za nejnižších poměrů mísení doporučených výrobcem motoru.
- **eni MARINEMIX SM** chrání proti rzi a korozi všechny nejchoulostivější části motoru, což je významné, když je motor po delší dobu mimo provoz.

## SPECIFIKACE

**eni MARINEMIX SM** byl oficiálně schválen pro specifikaci :

- NMMA TC-W3