



eni Multitech CT Plus

eni Multitech CT Plus je k dispozici ve stupni SAE 10W, je to speciální mazivo vhodné pro použití ve strojích Caterpillar.

eni Multitech CT Plus je určen pro mazání převodovek s ručním řazením, převodů přímého náhonu, rozvodovek, diferenciálů, navijáků, spojkových lamel, převodů a ložisek.

Viskozitní stupeň SAE 10W dělá **eni Multitech CT Plus** vhodný pro použití v hydraulických systémech strojů Caterpillar.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

eni Multitech CT Plus

10W

Viskozita při 100 °C	mm ² /s	6,8
Viskozitní index	-	118
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	225
Bod tuhnutí	°C	-30
Hustota při 15°C	kg/m ³	873

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni Multitech CT Plus** má vyváženou formulaci s cílem poskytnout maximální životnost třecích materiálů v ručně řazených převodovkách a eliminovat pískání brzd při aplikaci do mokrých brzd.
- **eni Multitech CT Plus** splňuje vysoké požadavky specifikace pro olej Caterpillar TO-4, která zahrnuje požadavky třecí a požadavky na opotřebení převodů.
- I když není určen jako aplikace do motoru, **eni Multitech CT Plus** podporuje výkonnostní specifikaci pro motorové oleje API CF/CF-2, udržující bezpečí bez jakéhokoliv rizika selhání při nesprávném použití.

SPECIFIKACE

eni Multitech CT Plus splňuje požadavky následujících specifikací:

- CATERPILLAR TO-4
- ALISON C4
- ZF TE-ML 03C
- KOMATSU KES 07.868.1
- DANA Powershift transmissions
- Vickers 35 VQ25