



eni Multitech CT

eni Multitech CT je k dispozici ve stupních SAE 10W, SAE 30, SAE 50 a SAE 60, je to speciální mazivo vhodné pro použití ve strojích Caterpillar.

eni Multitech CT je určen pro mazání převodovek s ručním řazením, převodů přímého náhonu, rozvodovek, diferenciálů, navijáků, spojkových lamel, převodů a ložisek.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		10W	30	50	60
Viskozita při 100°C	mm ² /s	5,3	10,5	18	23,0
Viskozita při -25°C	cP	6500	-	-	-
Viskozita při -26°C	mPa.s	-	120000	-	-
Viskozita při -15°C	mPa.s	-	-	120000	-
Viskozitní index	-	118	100	100	100
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	200	210	250	260
Bod tuhnutí	°C	-30	-30	-18	-15
Hustota při 15°C	kg/m ³	885	900	905	910

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni Multitech CT** má vyváženou formulaci s cílem poskytnout maximální životnost třecích materiálů v ručně řazených převodovkách a eliminovat pískání brzd při aplikaci do mokrych brzd.
- **eni Multitech CT** splňuje požadavky specifikace na olej Caterpillar TO-4, která zahrnuje třecí požadavky a požadavky na opotřebení převodů.
- I když není určen jako aplikace do motoru, **eni Multitech CT** podporuje výkonnostní třídu API CF/CF-2, udržuje ji bezpečně bez žádného rizika selhání nesprávným použitím.

SPECIFIKACE

eni Multitech CT splňuje požadavky následujících specifikací:

- CATERPILLAR TO-4
- ALISON C4 (SAE 10W, 30, 50)
- ZF TE-ML 03C (SAE 10W, 30)
- ZF TE-ML 07F (SAE 30)
- KOMATSU KES 07.868.1 (SAE 10W, 30, 50)
- EATON (SAE 50)
- DANA Powershift transmissions (SAE 10W, 30)
- Vickers 35 VQ25 (SAE 10W)



eni Multitech CT

K A T A L O G O V Ě L I S T Y