



# eni Multitech JD/F

**eni Multitech JD/F** je víceúčelové mazivo se speciálními vlastnostmi, které je vhodné pro použití v moderních traktorech, kde je přijatý jednotný systém pro mazání převodovek, diferenciálů, spojek v olejové lázni, mokrých brzd, hydraulických systémů, koncových náhonů a pomocných převodovek.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

### eni Multitech JD/F

Stupeň SAE		10W-30(80W)
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9,5
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	55
Viskozita při -35°C	mPa.s	57000
Viskozitní index	-	155
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	220
Bod tuhnutí	°C	-39
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	880

## VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni Multitech JD/F** je formulován se speciálním balíčkem aditiv, který má protiotěrové a EP vlastnosti chránící ozubení a ložiska.
- Vynikající oxidační stabilita produktu umožňuje výkony po dlouhou dobu stejně jako ochrana všech mazaných částí.
- Jeho speciální přísada proti přilepování (modifikátor tření) zabraňuje vibracím a chvění v mokrých spojkách a brzdách používaných v převodových systémech moderních traktorů.
- **eni Multitech JD/F** zabraňuje rozpadu pryže (např. bobtnáním) zejména s ohledem na těsnění používané u hydraulických okruhů .
- Jeho protipěnovostní vlastnosti zabraňují nerovnoměrnému provozu v hydraulickém okruhu a změnám ve stlačitelnosti hydraulických kapalin.
- Upozornění: produkt nelze použít v aplikacích kde je požadována výkonnost API GL-5.



# eni Multitech JD/F

---

## SPECIFIKACE

**eni Multitech JD/F** splňuje požadavky následujících specifikací:

- API GL-4
- CAT TO-2
- ALISON C4
- JOHN DEERE JDM J 20C
- MASSEY FERGUSON M1135, M1141, M1143
- KUBOTA UDT FLUID
- KOMATSU (KES 07.866)
- CNH MAT 3525
- CASE MS 1207, 1210
- FORD ESN -M2C 86-B,C
- FORD ESN -M2C134-D
- FNHA-2C-201
- VCE WB 101
- ZF TE-ML 03E, 06K, 17E