eni Rotra ATF DCT Fluid

eni Rotra ATF DCT Fluid je syntetické vysoce výkonné mazivo, které je přizpůsobené požadavkům moderních dvouspojkových převodovek osobních automobilů. Při formulaci bylo přihlédnuto na speciální požadavky Volkswagen pro nejnovější generaci převodovek DSG a je určeno pro rychlé a sportovní řazení.

Charakteristika (typické hodnoty):

eni Rotra ATF DCT Fluid	Jednotky		Testovací metoda
Kin. viskozita při 40°C	mm²/s	34,7	
při 100°C	mm²/s	7,0	
Viskozitní index		168	DIN ISO 2909
Hustota při 15°C	kg/cm³	842	DIN 51 757
Bod vzplanutí o. k.	°C	>210	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-54	DIN ISO 3016
FZG test A/16,6/90		>12	DIN ISO 14635

Vlastnosti a výkon:

Vybrané syntetické základové oleje s vynikající kvalitou a speciální aditivační technologií zajišťují následující vlastnosti:

- Vynikající tepelnou a oxidační stabilitu
- Absolutní mazací bezpečnost, také za těžkých podmínek nasazení
- Excelentní ochrana před opotřebením, korozi a tvorbou pěny
- Vysoká střihová stabilita
- Vysoký viskozitní index
- Extrémně nízký bod tuhnutí zaručuje perfektní provoz přímého řazení převodovky také při nejnižších teplotách okolí

Specifikace:

eni Rotra ATF DCT Fluid splňuje požadavky následujících specifikací:

- BMW EU 83222148578
- BMW EU 83222148579
- VW 052 182
- VW 052 529

KATALOGOVÉ LISTY

Eni Austria GmbH,odštěpný závod Praha
Praha City Centre
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
e-mail: oleje@cz.eniaustria.at