



eni Rotra truck gear 75W-140

eni Rotra truck gear 75W-140 je speciální plně syntetický převodový olej konkrétně doporučený pro hnací ústrojí nákladních aut a stavebních strojů pracujících v zvlášť těžkých podmínkách a za velmi rozdílných jízdních a klimatických podmínek.

Produkt byl vyvinut tak, aby se vyrovnal s extrémními tlaky a rázovým zatížením, které se často vyskytují v hnacích ústrojích nejsilnějších užitkových vozidel nejnovější generace.

eni Rotra truck gear 75W-140 je zvláště doporučen pro vozidla SCANIA, ale může být také použit, pokud je požadován olej s výkonností API GL-4 nebo API GL-5 .

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

| Stupeň SAE | | 75W-140 |
|----------------------|--------------------|---------|
| Hustota při 15°C | kg/m ³ | 890 |
| Viskozita při 100 °C | mm ² /s | 26 |
| Viskozita při -40°C | mPa.s | 147000 |
| Viskozitní index | - | 170 |
| Bod vzplanutí (o.k.) | °C | 203 |
| Bod tuhnutí | °C | -48 |

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni Rotra truck gear 75W-140** je vyroben z nejkvalitnějších syntetických základových olejů a moderní aditivační technologie s cílem poskytovat nejlepší výkony a provozní spolehlivost, pokud jde o hladký průběh řazení, ochranu převodů, tepelnou stabilitu a vynikající kompatibilitu s těsněním.
- Díky pečlivému vyvážení složení aditiv produkt pomáhá udržovat součásti hnacích ústrojí v dokonalém účinném stavu, navíc je možný prodloužený interval výměny.
- **eni Rotra truck gear 75W-140** udržuje optimální viskozitu v nejtěžších podmínkách, které by mohly nastat při provozu v extrémním klimatu nebo za nejhorších jízdních podmínek .

SPECIFIKACE

eni Rotra truck gear 75W-140 splňuje požadavky následujících specifikací:

- API GL-4 a GL-5, MT 1
- SAE J 2360
- MB Unimog
- SCANIA STO 1:0
- MACK GO-J
- ZF TE-ML 05B, 7A, 8, 12B, 16F, 19B