



# eni Sagus 60

eni **SAGUS 60** je tmavě šedé plastické mazivo obsahující grafit.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

### eni **SAGUS 60**

NLGI stupeň konzistence		0/00
Pracovní penetrace	dmm	400
Bod skápnutí	°C	110
Viskozita základového oleje při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	500

## VLASTNOSTI A VÝKON

- Struktura a velikost částíček grafitu, použitého v produktu **eni SAGUS 60**, zajišťuje perfektní mazání za nejnáročnějších operačních podmínek.
- Pevný grafitový film, vytvořený mezi mazanými povrchy, zajišťuje správné fungování pohyblivých součástí i tehdy, kdy by mechanické zatížení a tepelné šoky mohly poškodit funkčnost tuku.
- Trvale přilne ke kovovým povrchům.
- Lze jej nanášet štětcem nebo sprejem v centralizovaných mazacích systémech.

## POUŽITÍ

**eni SAGUS 60** je vhodný pro použití u odkrytých částí strojů, i u těch, které pracují za vysokých teplot, a zvláště pro mazání převodů, šneků, ozubnic, válců, řetězů, lan atd. Nachází uplatnění především v cementárnách, kabelových vedeních, chemičkách atd..

## SPECIFIKACE

**eni SAGUS 60** vyhovuje požadavkům následujících klasifikací:

- DIN 51826 GF 00 G-10
- ISO-L-CKG

**eni SAGUS 60** je schválen firmou Danieli podle specifikace Standard 0.000.001