



eni SNOW RACING 2T

eni SNOW RACING 2T je vysoce výkonný plně syntetický motorový olej s nízkou kouřivostí, který byl vyvinut výhradně pro použití ve vysoce zatěžovaných, vysokootáčkových a vysokorychlostních motorech pracujících v extrémně nízkých provozních teplotách. Tento výrobek je vyroben z nejlepších syntetických základových olejů a speciálního balíku aditiv, které mu propůjčují výjimečné provozní vlastnosti.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Viskozita při 100 °C	mm ² /s	9,7
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	55
Viskozitní index	-	162
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	82
Bod tuhnutí	°C	-54
Hustota při 15°C	kg/l	0,875

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni SNOW RACING 2 T** je formulován pro náročné podmínky závodního ježdění a poskytuje prvotřídní ochranu pro hladkou bezproblémovou jízdu. Má vynikající detergenční vlastnosti, které minimalizují tvorbu úsad na všech částech motoru a eliminují možnost zapečení pístních kroužků.
- Zůstává čerpatelný i v extrémně chladných provozních podmínkách, čímž zabezpečuje náležité mazání motoru.
- **eni SNOW RACING 2 T** je možné použít v motorech chlazených vzduchem i vodou, pro mazání ve směsi i oddělené mazání.

SPECIFIKACE

eni SNOW RACING 2T splňuje požadavky následujících specifikací:

- API TC
- JASO FC
- ISO-L-EGD