



eni i-Ride moto 15W-50

eni i-Ride moto 15W-50 je vysoce výkonné vícerozsahové mazivo nejnovější technologie formulované se základovým olejem vysoké kvality pro 4-taktní motory motocyklů. Zajišťuje plnou ochranu motoru za většiny náročných a měnicích se provozních podmínek, jako je provoz na dálnici za vysokých teplot nebo provoz stop-start za nízkých teplot. Je doporučeno pro cestování na dlouhé vzdálenosti.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		15W-50
Hustota při 15°C	kg/m ³	875
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	18,8
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	145
Viskozita při -20°C	mPa.s	6800
Viskozitní index	-	147
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	200
Bod tuhnutí	°C	-30

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni i-Ride moto 15W-50** je dostatečně tekutý za studena a zachovává si vysokou viskozitu za vysokých teplot. Stejný stupeň maziva lze proto používat celoročně.
- Jeho špičkové detergentně-disperzantní vlastnosti efektivně minimalizují tvorbu laku a fermeže, stejně jako jiných usazenin. **eni i-Ride moto 15W-50** díky tomu zabraňuje lepení kroužků, zachovává písty čisté a odděluje usazeniny.
- Jeho vlastnosti zabraňující opotřebení zajišťují dlouhou životnost všech pohyblivých součástí, což zásadně snižuje potřebu servisu a oprav motoru.

SPECIFIKACE

eni i-Ride moto 15W-50 splňuje požadavky následujících specifikací:

- API SL
- JASO MA, MA2