



eni i-Ride moto 20W-50

eni i-Ride moto 20W-50 je špičkové mazivo poslední generace syntetické technologie pro motocykly, specificky formulované pro závodní nebo náročný provoz motoru.

eni i-Ride moto 20W-50 se zvláště doporučuje, pokud se vyžaduje maximální výkon a ochrana.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		20W-50
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	20,4
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	160
Viskozita při -15°C	mPa.s	9000
Viskozitní index	-	149
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	230
Bod tuhnutí	°C	-39
Hustota při 15°C	kg/l	0,897

VLASTNOSTI A VÝKON

- Syntetické základové oleje posilují olejový film, který těsně přilne ke kovovým povrchům i pokud byl motor po nějakou dobu odstaven, což zajišťuje snadný start a tím značně snižuje opotřebení za podmínek značného zatížení.
- Vynikající "stay-in-grade" kvalita reprezentuje podstatnou garanci stability viskozity i za prodloužených intervalů extrémních oprav.
- Teplotně stabilní základové oleje vykazují extrémně nízkou těkavost a minimalizují spotřebu oleje.
- Speciální formulace zajišťuje vysokou výkonnost ve smyslu detergentně-disperzantních vlastností a vlastností zabraňujících korozi, pění, oxidaci a opotřebení.

SPECIFIKACE

eni i-Ride moto 20W-50 splňuje požadavky následujících specifikací:

- JASO MA, MA2
- API SG