



eni i-Ride racing 2T

eni i-Ride racing 2T je mazivo špičkové syntetické technologie speciálně vyvinuté pro 2-taktní motory motocyklů.

Jeho vynikající výkony ho dělají vhodným pro nejvíce namáhané 2-taktní motory, chlazené vzduchem nebo chladící kapalinou.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Hustota při 15°C	kg/m ³	869
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,3
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	63
Viskozitní index	-	152
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	230
Bod tuhnutí	°C	-48

VLASTNOSTI A VÝKON

- Zvláštní formulace **eni i-Ride racing 2T** zaručuje nejlepší ochranu motoru, snížení opotřebenění a tvorby úsad i v těch nejextrémnějších jízdních podmínkách.
- Tento produkt je formulován s inovativními přísadami pro zajištění vysoké účinnosti po dlouhou dobu provozu katalyzátorů výfukových systémů.
- **eni i-Ride racing 2T** snižuje kouřivost výfukových plynů a tvorbu úsad ve výfukovém systému, zajišťuje originální výkonnost motoru.

SPECIFIKACE

eni i-Ride racing 2T splňuje požadavky následujících specifikací:

- JASO FC/FD
- ISO-L-EGD
- HUSQVARNA