



# eni i-Ride racing offroad 10W-50

**eni i-Ride racing offroad 10W-50** je vysoce výkonné vícerozsahové mazivo top syntetické technologie pro 4-taktní motory terénních motocyklů.

Díky své specifické formulaci odolává **eni i-Ride racing offroad 10W-50** podmínkám značného zatížení, které se vyskytují při použití v terénu.

## CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		10W-50
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	856
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	18,6
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	130
Viskozita při -25°C	mPa.s	6800
Viskozitní index	-	160
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	235
Bod tuhnutí	°C	-24

## VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni i-Ride racing offroad 10W-50** je dostatečně tekutý za studena a zachovává si vysokou viskozitu za vysokých teplot.
- Jeho špičkové detergentně-disperzantní vlastnosti efektivně minimalizují tvorbu laku a fermeže, stejně jako jiných usazenin. **eni i-Ride racing offroad 10W-50** díky tomu zabraňuje lepení kroužků, zachovává písty čisté a udržuje usazeniny v suspenzi.
- Jeho vlastnosti zabraňující opotřebením zajišťují dlouhou životnost všech pohyblivých součástí, specificky chrání převody před opotřebením.
- **eni i-Ride racing offroad 10W-50** zajišťuje odpovídající funkčnost mokré spojky i v případě velmi náročných podmínek, jako jsou časté změny u přenosu kroučícího momentu.

## SPECIFIKACE

**eni i-Ride racing offroad 10W-50** splňuje požadavky následujících specifikací:

- API SL
- JASO MA, MA2