



eni i-Ride scooter 2t

eni i-Ride scooter 2t je mazivo syntetické technologie, které produkuje velmi nízké úrovně výfukové kouřivosti a které je jmenovitě uvedené pro nejnovější generaci dvoutaktních motorů.

eni i-Ride scooter 2t, ač je formulován speciálně pro systémy vstřikování oleje, lze použít také pro mísení předem.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Hustota při 15°C	kg/m ³	871
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	9,8
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	69
Viskozitní index	-	124
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	239
Bod tuhnutí	°C	-15

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni i-Ride scooter 2t** je formulován s inovativními syntetickými základovými oleji, což zajišťuje vynikající výkon motoru i za nejvyšších teplot a garantuje maximální čistotu všech součástí motoru a značnou účinnost proti opotřebením, díky tomu se minimalizuje tvorba usazenin ve spalovací komoře, oblasti kroužků a emisním systému a snižuje se zanášení zapalovacích svíček.
- **eni i-Ride scooter 2t** zajišťuje vynikající ochranu proti korozi motoru, rzi a opotřebením.

SPECIFIKACE

eni i-Ride scooter 2t splňuje požadavky následujících specifikací:

- API TC
- JASO FC