

# eni i-Sigma performance E4 10W-40



**eni i-Sigma performance E4 10W-40 je špičkový** vícerozsahový výkonný motorový olej se syntetickou technologií základového oleje, vhodný pro vznětové motory pracující pod těžkým zatížením. Umožňuje dlouhé intervaly výměny oleje a má schopnost šetřit palivo.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		10W-40
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	870
Viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.5
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	102
Viskozita při -25 °C	mPa·s	6500
Viskozitní index	-	140
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	230
Bod tuhnutí	°C	-30

## VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni i-Sigma performance E4 10W-40** ukázal vynikající výsledky, které byly získány při testech motorů obsažených v příslušných výkonostních specifikacích. Všechny kovové části motorů jsou chráněny před tvorbou úsad a je redukováno opotřebení, což zajišťuje maximální výkon motoru po celou dobu jeho životnosti.
- Schopnost šetřit palivo umožní snížení spotřeby paliva ve srovnání s tradičními mazivy pro vznětové motory.
- Stupeň SAE 10W-40 umožňuje použití v širokém rozsahu teplot okolí. Produkt zůstává tekutý a usnadňuje nastartování motoru při nízkých teplotách okolí a zachovává vysokou viskozitu při vysokých provozních teplotách.

## SPECIFIKACE

**eni i-Sigma performance E4 10W-40** je oficiálně schválen nebo splňuje požadavky následujících předpisů a specifikací:

- ACEA E4
- MB Approval 228.5
- MAN M3277
- MTU Type 3