



eni i-Sigma special MB 10W-40

eni i-Sigma special MB 10W-40 je SHPD (Super High Performance Diesel) vícerozsahový olej na bázi syntetické technologie základového oleje vhodný pro vznětové motory pracující za těžkých podmínkách. Umožňuje dlouhé intervaly výměny oleje a má schopnost úspory paliva.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		10W-40
Hustota při 15°C	kg/m ³	860
Viskozita při 40°C	mm ² /s	93
Viskozita při 100°C	mm ² /s	14.2
Viskozita při -25 °C	mPa·s	6400
Viskozitní index	-	160
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	240
Bod tuhnutí	°C	-36

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni i-Sigma special MB 10W-40** omezuje opotřebení a minimalizuje tvorbu úsad uvnitř motoru.
- Stupeň SAE 10W-40 umožňuje použití v širokém rozsahu okolních teplot. Olej zůstává tekutý a usnadňuje nastartování motoru při nízkých teplotách při zachování dostatečně vysoké viskozity při vysokých teplotách.
- Mimoto schopnost úspory paliva u stupně SAE 10W-40 umožňuje snížení spotřeby paliva ve srovnání k tradičním minerálním olejům pro vznětové motory.

SPECIFIKACE

eni i-Sigma special MB 10W-40 je oficiálně schválen nebo splňuje požadavky následujících specifikací:

- MB 228.3