



eni i-Sigma universal 15W-40

eni i-Sigma universal 15W-40 je S.H.P.D. vícerozsahový motorový olej pro dlouhé intervaly výměny vhodný pro mazání přeplňovaných vznětových motorů pracujících za těžkých podmínek. Je také vhodný pro mazání všech typů motorů, plněných buď atmosfericky nebo turbodmýchadly, a to jak zážehových tak vznětových, a nabízí tak ideální volbu pro mazání smíšených vozových parků.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

| Stupeň SAE | | 15W-40 |
|----------------------|--------------------|--------|
| Hustota při 15°C | kg/m ³ | 880 |
| Viskozita při 40°C | mm ² /s | 114 |
| Viskozita při 100°C | mm ² /s | 14.5 |
| Viskozita při -20°C | mPa.s | 6800 |
| Viskozitní index | - | 140 |
| Bod vzplanutí (o.k.) | °C | 220 |
| Bod tuhnutí | °C | -27 |

VLASTNOSTI A VÝKON

- Vysoká kvalita základového oleje použitého v **eni i-Sigma universal 15W-40** a velké procento použitých aditiv umožňují dlouhé intervaly výměn.
- Jeho antioxidační, protikorozní a protiotěrové vlastnosti jsou určeny pro těžké podmínky. Oxidace je účinně minimalizována a zabraňuje se tak změnám viskozity. Všechny kovové části motoru jsou touto cestou chráněny a snižuje se opotřebení, což zajišťuje maximální výkon motoru po celou dobu jeho životnosti..
- Má speciální protikorozní vlastnosti, které poskytují účinnou ochranu před vznikem koroze od vlhkosti a kyselin při spalování.
- Jeho protiotěrové vlastnosti zajišťují dlouhou životnost všech pohyblivých dílů, výrazně snižuje náklady na servis a generální opravy motorů.

SPECIFIKACE

eni i-Sigma universal 15W-40 je oficiálně schválen nebo splňuje následující předpisy a specifikace:

- API Service CG-4/SL
- ACEA E2 A3/B3-04
- Mercedes Benz 228.1, 229.1 quality
- MAN 271