



eni i-Sint 5W-30

eni i-Sint 5W-30 je špičkový motorový olej syntetické technologie s vlastnostmi "mid SAPS", pro moderní zážehové a vznětové motory osobních automobilů a lehkých dodávkových vozidel s nebo bez filtrů pevných částic (DPF), také pro prodloužené intervaly výměny oleje podle doporučení výrobců.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		5W-30
Hustota při 15 °C	kg/m ³	852
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	12
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	70
Viskozita při -30 °C	mPa·s	6100
Viskozitní index	-	161
Bod vzplanutí	°C	210
Bod tuhnutí	°C	-42

VLASTNOSTI A VÝKON

eni i-Sint 5W-30 nabízí následující výkony:

- Vynikající ochrana před opotřebením a tvorbou usazenin.
- Optimální vlastnosti při studených startech.
- Prokázané úspory pohonných hmot a snížení emisí CO₂.
- Nízkou spotřebu oleje.
- Vysoká kompatibilita se systémy následného zpracování emisí výfukových plynů splňující požadavky stanovené některými důležitými výrobci automobile.

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

- ACEA C3

SCHVÁLENÍ

- MB Approval 229.51
- VW 504 00, 507 00
- BMW LL-04
- Porsche C30