



eni i-Sint 5W-40

eni i-Sint 5W-40 je mazivo syntetické technologie, speciálně formulované splnit požadavky moderních zážehových a vznětových motorů pro osobní a lehké dodávkové automobily.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		5W-40
Hustota při 15 °C	kg/m ³	850
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	14.9
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	90
Viskozita při -30 °C	mPa·s	5800
Viskozitní index	-	170
Bod vzplanutí	°C	240
Bod tuhnutí	°C	-39

VLASTNOSTI A VÝKON

- Speciální syntetické základové oleje a aditiva zajišťují, že **eni i-Sint 5W-40** udržuje ideální viskozitu ve velkém rozsahu podmínek, redukuje tření, spotřebu paliva a snižuje emise CO₂.
- Jak je posouzeno v motorových testech a jízdních testech, **eni i-Sint 5W-40**, vzhledem k velmi nízké odpařitelnosti, snižuje spotřebu oleje.
- Syntetické komponenty zvyšují přilnavost olejového filmu na kovových součástech, stejně jako když je motor delší dobu odstaven, zajišťují snadný start a velkou redukci opotřebení v první kritické fázi zážehu.
- **eni i-Sint 5W-40** udržuje svou viskozitu, mazivost a detergenci za různých provozních podmínek motoru, minimalizuje tvorbu usazenin v motoru a poskytuje vynikající ochranu před opotřebením všech pohyblivých dílů.
- Tento olej je velmi odolný vůči stárnutí, zvláště proti oxidačním jevům, vyplývajících z dlouhodobého vystavení vysokým teplotám za přítomnosti vzduchu a dalších látek.

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

- ACEA A3/B4
- API SN

SCHVÁLENÍ

- MB Approval 229.3
- VW 502 00, 505 00
- BMW LL-01
- Renault RN 0700, 0710
- Porsche A40