



eni i-Sint TD 10W-40

eni i-Sint TD 10W-40 je vysoce kvalitní mazivo syntetické technologie, navržené k mazání přepřehovaných vznětových motorů osobních a lehkých dodávkových automobilů nejnovějších modelů, pracujících za náročných podmínek.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		10W-40
Hustota při 15 °C	kg/m ³	870
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	14.1
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	92
Viskozita při -25 °C	mPa·s	6400
Viskozitní index	-	154
Bod vzplanutí	°C	220
Bod tuhnutí	°C	-36

VLASTNOSTI A VÝKON

- Syntetické složky **eni i-Sint TD 10W-40** pomáhají formovat olejový film, který houževnatě přilne ke kovovým povrchům, i když motor dlouhou dobu stál, tím se zajistí snadné startování a výrazně snižuje opotřebení i za podmínek vysokého zatížení.
- Syntetické oleje mají přirozený vysoký viskozitní index, takže bylo možno snížit množství VI-zlepšujících přísad, které jsou více náchylné ke stárnutí. Tento faktor také umožňuje rozšíření rozsahu viskozity, tím se spojují vlastnosti volného tečení nejlepších zimních tříd olejů s nízkou spotřebou nejvíce viskozních olejů.
- Přítomnost málo odpařitelných syntetických složek s vysokou tepelnou stabilitou snižuje spotřebu oleje v důsledku odpařování.
- Vynikající detergentně-disperzantní vlastnosti **eni i-Sint TD 10W-40** minimalizují tvorbu laků a fermeží, jako tvorbu kalů na částech motorů pracujících při nízkých teplotách a dalších úsad v motoru, udržují v dobrém stavu součásti motoru.
- **eni i-Sint TD 10W-40** je velmi odolný vůči stárnutí, zvláště proti oxidačním jevům, vyplývajících z dlouhodobého vystavení vysokým teplotám za přítomnosti vzduchu a jiných látek.

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

- ACEA A3/B4
- API CF/SH



eni i-Sint TD 10W-40

SCHVÁLENÍ

- MB Approval 229.3
- VW 505 00