



eni i-Sint TD 5W-40

eni i-Sint TD 5W-40 je vysoce kvalitní mazivo syntetické technologie, speciálně formulované splnit požadavky moderních osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel se vznětovými a zážehovými motory.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		5W-40
Hustota při 15 °C	kg/m ³	850
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	14.9
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	90
Viskozita při -30 °C	mPa·s	5800
Viskozitní index	-	170
Bod vzplanutí	°C	240
Bod tuhnutí	°C	-39

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni i-Sint TD 5W-40** udržuje ideální viskozitu v širokém rozsahu provozních podmínek, snižují tření, zlepšuje schopnost úspory paliva a redukuje emise CO₂.
- Jak je hodnoceno v motorových testech a provozních testech, **eni i-Sint TD 5W-40** vzhledem k velmi nízké odpařitelnosti snižuje spotřebu oleje.
- Syntetické složky ve formulaci zvyšují přilnavost na kovových částech, i když byl motor po dlouhou dobu odstaven, zajišťují snadné startování a výrazně snižují opotřebení v kritické první fázi zapálení paliva.
- **eni i-Sint TD 5W-40** udržuje svou viskozitu, mazivost a detergenci za různých provozních podmínek motoru, minimalizuje tvorbu úsad v motoru a poskytuje vynikající ochranu před opotřebením všech pohyblivých částí.
- Tento olej je velmi odolný vůči stárnutí, zejména proti oxidačním jevům, vyplývající z dlouhodobého vystavení vysokým teplotám za přítomnosti vzduchu a jiných látek.

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

- ACEA A3/B4
- API CF

SCHVÁLENÍ

- MB Approval 229.3



eni i-Sint TD 5W-40

- VW 505 00
- BMW LL-01
- Renault RN 0700, 0710
- GM LL-B-025