



eni i-Sint professional 5W-40

eni i-Sint professional 5W-40 je motorový olej syntetické technologie s vysokým výkonem, navržený k mazání osobních a lehkých dodávkových automobilů poháněných zážehovými a vznětovými motory.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		5W-40
Hustota při 15 °C	kg/m ³	860
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	13.8
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	84
Viskozita při -30 °C	mPa·s	6300
Viskozitní index	-	170
Bod vzplanutí	°C	240
Bod tuhnutí	°C	-33

VLASTNOSTI A VÝKON

- Vysoká tekutost **eni i-Sint professional 5W-40** zajišťuje nejlepší celkové mazání motoru ve většině provozních podmínek, snižuje tření a aktivně přispívá k úsporám paliva se současným snížením emisí oxidu uhličitého (CO₂).
- Přítomnost málo odpařitelných složek ve formulaci snižuje spotřebu oleje.
- **eni i-Sint professional 5W-40** má vynikající detergentní a disperzantní vlastnosti, které minimalizují tvorbu usazenin na součástech motoru.
- **eni i-Sint professional 5W-40** silně odolává oxidaci v důsledku vysokých teplot za přítomnosti vzduchu a dalších látek.
- **eni i-Sint professional 5W-40** zajišťuje vzhledem k jeho extrémně vysoké tekutosti vynikající starty za studena, zaručuje nejlepší mazání součástí motoru během startování při nízkých teplotách, snižuje jevy opotřebení.

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

- ACEA A3/B4-10
- API SL/CF

SCHVÁLENÍ

- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00 kvalita