



eni i-Sint tech G 5W-30

eni i-Sint tech G 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej syntetické technologie, vyvinutý především pro použití v osobních a lehkých dodávkových automobilech General Motors (GM), kde je předepsaný produkt pro prodloužené servisní intervaly (LL - Long Life), splňující specifikace GM-LL-A-025 nebo GM-LL-B-025.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE		5W-30
Hustota při 15 °C	kg/m ³	855
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	11.8
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	70
Viskozita při -30 °C	mPa·s	6100
Viskozitní index	-	163
Bod vzplanutí	°C	210
Bod tuhnutí	°C	-33

VLASTNOSTI A VÝKON

- **eni i-Sint tech G 5W-30** nabízí vynikající výkon za všech provozních teplot.
- Produkt poskytuje ochranu motoru před opotřebením a nárůstem usazenin.
- **eni i-Sint tech G 5W-30** umožňuje prodloužené použití za vysokých teplot bez oxidačního zahušťování a degradace oleje.
- Zajišťuje vynikající tekutost při nízkých teplotách a tím umožňuje snadné startování v zimě.
- Vhodný pro použití v zážehových a vznětových motorech osobních nebo lehkých užitkových vozidel.

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

- ACEA A3/B4-04
- API SL/CF

SCHVÁLENÍ

- GM LL-A-025, B-025